

DECOSATIN

طلاء داخلي ذو اساس مائي نصف مت

الوصف:

- (ديكوساتين) اساس اكريليك ، مضاف السيليسكون ، ربع لمعه ، نصف مت ، طلاء للجدران الداخلية يمكن تنظيفه وغسله

مجالات التطبيق:

- (ديكوساتين) يطبق مع الاتدركوت المناسب ، على الاسطح المعدنية ، كالاسطح المجهزة للجصين ، الاسمنت ، الواح الالياف الاسمنتية ، الواح الجصين ، السطوح المدهونة مسبقا .

الخواص:

- يمكن غسله ومسحه بسهولة وبدون ان يترك بقع .
- (ديكوساتين) تكستشرد مت ، نصف مت
- يتمتع بناقدية عالية لبخار الماء
- ليس له رائحة ، ولايسبب أي نوع من الاضرار الجسدية او التلوث البيئي كونه ذو اساس مائي

تعليمات التطبيق:

- بعد تنظيف السطوح من كافة انواع الاوساخ ، الدهون ، الغبار ، اذا كان هناك عيوب على السطح فيجب تعميمها بـ (سانديكو اكريليك بيتي فاين)
- السطوح المدهونة مسبقا والسطوح المتسخة جدا يجب ان تدهن بالاتدركوت (سانديكو يوني برايمر)
- (ديكوساتين) يجب ان يمزج جيدا قبل الاستعمال
- قبل تطبيق (ديكوساتين) يمدد بنسبة ٥ - ١٠ % على الاكثر بالماء التنظيف ، ويطبق على الجدار على طبقتين بالفرشاة ، او الروول او بطرقة البخ ، ويجب ان يفصل بين الطبقة والآخرى ٦ ساعات
- يجب التأكد من ان درجة حرارة السطح والجو لاتقل عن ٥+ اثناء التطبيق وبعد التطبيق بـ ٢٤ ساعة .
- يجب ان تنظف الادوات بالماء بعد الانتهاء من التطبيق
- لتلافي فروقات اللون التي يمكن ان تبدو على السطوح فيجب استخدام المنتجات ذات الكود الواحد والا فيجب خلط المنتجات ذات الكودات المختلفة بوعاء كبير قبل الاستخدام.

التحذيرات :

- S2 يبقى بعيدا عن متناول الاطفال .
- R22 مؤلم جدا في حال ابتلاعه
- S24/25 عدم ملامسته للعينين والبشرة
- S46 استشر طبيبك في حال ابتلاعه

الخواص الفيزيائية والكيميائية :

Silk Matt, Silicon Added Water Based Interior Wall Paint	نوع المنتج
White and thousands of colours in A, B, C bases	اللون
1,20±0,05 gr/cm ³	الكثافة
110-130 KU	اللزوجة
8-9	القلوية PH
±1%62	SOLID MATERIAL
ربع مت (نصف لمعة)	السطوح
اساس مائي \ غير قابل للاشتعال	FLASH POINT
الماء	الممدد
في درجة حرارة ٢٢	الوقت الازم للجفاف
الجفاف اللامسي : ١ - ٢ ساعة	
الجفاف التام : ٢٤ ساعة	
وسطى الطبقة الواحدة ، اعتمادا على نعومة السطح ، وتقنيات التطبيق	الاستهلاك
0,100 lt/m ²	
+5°C to +35°C	درجة الحرارة أثناء التطبيق
الفرشاة ، روول الدها ، فرد البخ	أدوات التطبيق
سطل بلاستيكي 15 lt, 7,5 lt, 2,5 lt	العبوة
سنتين للعبوة المغلقة وفي درجة حرارة الغرفة .	التخزين

تعليمات الاستعمال معتمدة على الخبرة العملية للشركة والشركة غير مسؤولة في حال التطبيق في ظروف مغايرة .

DECOSATIN

Semi-Matt Water Based Interior Paint

Description:

- DECOSATIN is an acrylic emulsion based, silicon added, silk semi matt decorative interior wall paint which is effaceable and cleanable.

Application Area:

- DECOSATIN is applied, together with its appropriate undercoat, on mineral surfaces such as appropriately prepared plastering, concrete, fiber cement board, gypsum board and on surfaces with old paints.

Its Features:

- Easily cleaned as it can be wiped excellently and does not hold stains.
- DECOSATIN's silk matt texture provides a semi-matt brightness on the wall.
- The high breathability feature allows dispose of water vapour by high vapour permeability.
- Has a high hiding power.
- Does not smell, nor causes any harm to human health or environment, since water-based.

Application Instructions:

- After the surfaces of application are cleaned from all kinds of dirt, grease, blistered paint and dust, if there are defects on the surface, these should be smoothed with SANDECO AKRILIK MACUN INCE (SANDECO ACRYLIC PUTTY FINE).
- Surfaces already painted and the extremely dirty ones should be undercoated with SANDECO UNIPRIMER.
- DECOSATIN should be well mixed before application.
- Before applying DECOSATIN, it is diluted with maximum 5%-10 % clean water and applied on the surface as two layers with a brush, paint roller or spraying method. There should be 6 hours between each layer to be applied.
- You should be careful that the surface and the environment, to which paint is applied, are not lower than +5 °C during and for 24 hours after the application.
- Please clean the hand tools used after the application with water.
- In order to avoid the colour tone differences on the façade, products with same batch numbers should be used. In case different batch numbered products will be used, the products with different batch numbers should be stirred in a large pot. .

Warnings:

- S2 Keep out of the reach of children.
- R22 Harmful when swallowed.
- S24/25 Do not keep in touch with eyes and skin.
- S46 In case of swallowing, consult your doctor.

PHYSICAL AND CHEMICAL FEATURES:

PRODUCT TYPE	Silk Matt,Silicon Added Water Based Interior Wall Paint
COLOUR	White and thousands of colours in A, B, C bases
DENSITY	1,20±0,05 gr/cm ³
VISCOSITY	110-130 KU
PH	8-9
SOLID MATERIAL	%62±1
BRIGHTNESS	Silk matt (semi gloss)
FLASH POINT	Water-based / Non-flammable
DILUTER	Water
DRYING TIME	In 23°C ; Touching time : 1-2 hours Totally dry: 24 hours
CONSUMPTION	One coat in average;depending on the surface smoothness and the application techniques, 0,100 lt/m ²
APPLICATION TEMPERATURE	+5°C to +35°C
APPLICATION TOOLS	Brush, paint roller, spray gun
PACKAGING	15 lt, 7,5 lt, 2,5 lt plastic buckets
STORAGE	2 years in close package at room temperature

COMPLIES with TSE 5808.

- The application instructions rely on the technical experience of our firm and our company cannot be held responsible for the differences in applications conditions.

AQUAPLAS

طلاء نصف مت ذو اساس مائي

الوصف :

- اساس اكريليك، مضاف السيليكون ، دهان تكستشر ديكوري للجدران الداخلية، ربع لمعه ، قابل للغسيل والتنظيف

مجالات التطبيق:

- يمكن ان يطبق مع الاندركوت المناسب ، على الاسطح المعدنية ، كالاسطح المجهزة للجص ، الاسمنت ، الواجهات ، الاليف الاسمنتية ، الواجهات الجصية ، وعلى الاسطح المدهونة سابقا

الخواص :

- تنظف بسهولة ويمكن مسحها دون ان يترك بقع .
- تكستشر يعطي الجدران ربع لمعه.
- يتمتع بناقدية عالية لبخار الماء .
- يتمتع بسترية عالية .
- ليس له رائحة ولايسبب أي اضرأؤ جسدية او تلوث بيئي كونه ذو اساس مائي .

تعليمات التطبيق:

- بعد تنظيف السطوح من كافة انواع الاوساخ ، الدهون ، الغبار ، اذا كان هناك أي عيوب على السطح فيجب ان تعمر بـ (سانديكو اكريليك بتي فاين)
- يجب ان تدهن السطوح المدهونة مسبقا والسطوح المتسخة جدا بالاندركوت (سانديكو يوني برايمر)
- (اكوابلاس) يجب ان يخلط بشكل جيد قبل الاستعمال
- قبل تطبيق (اكوابلاس) يمدد بالماء النظيف بنسبة ٥ - ١٠ % على الاكثر ثم تطبق طبقتين بالفرشاة ، او رول الدهان او بطرقة البخ ، ويجب ان تفصل بين الطبقة والاخرى مدة ٦ ساعات
- يجب التأكد من ان درجة حرارة السطح والجو لاتقل عن +٥ خلال التطبيق وبعد التطبيق بـ ٢٤ ساعة
- يجب تنظيف الادوات بالماء بعد الانتهاء من التطبيق
- لتلافي فروقات اللون على الواجهات يجب استخدام منتجات تحمل ذات الكود والا فيجب خلط المنتجات في حال كانت تحمل كودات مختلفة في وعاء كبير .

التحذيرات :

- S2 يبقى بعيدا عن تناول الاطفال .
- R22 مؤلم جدا في حال ابتلاعه
- S24/25 عدم ملامسته للعينين والبشرة
- S46 استشر طبيك في حال ابتلاعه

الخواص الفيزيائية والكيميائية :

Silk Gloss, Silicon Added Internal Wall Paint	نوع المنتج
White and thousands of colours in A, B, C bases	اللون
1,20±0,05 gr/cm ³	الكثافة
110-130 KU	اللزوجة
8-9	القلوية PH
±1%62	SOLID MATERIAL
ربع مت (سطوع بسيط)	السطوع
اساس مائي غير قابل للاشتعال	FLASH POINT
الماء	الممدد
في درجة حرارة ٢٣	الوقت الازم للجفاف
الجفاف اللمسي : ١ - ٢ ساعة	
الجفاف التام : ٢٤ ساعة	
وسطى الطبقة الواحدة ، اعتمادا على نعومة السطح ، وتقنيات التطبيق	الاستهلاك
0,100 lt/m ²	
+5°C to +35°C	درجة الحرارة أثناء التطبيق
الفرشاة ، رول الدها ، فرد البخ	أدوات التطبيق
سطل بلاستيكي 15 lt, 7,5 lt, 2,5 lt	العبوة
سنتين للعبوة المغلقة وفي درجة حرارة الغرفة .	التخزين

تعليمات الاستعمال معتمدة على الخبرة العملية للشركة والشركة غير مسؤولة في حال التطبيق في ظروف مغايرة .

Aquaplas

Semi-Matt Water Based Paint

Description:

- An acrylic emulsion based, silicon added, silk gloss textured decorative internal wall paint which is effaceable and cleanable.

Application Area:

- Can be is applied, together with its appropriate undercoat, on mineral surfaces such as appropriately prepared plastering, concrete, fiber cement board, gypsum board and on surfaces with old paints.

Features:

- Easily cleaned as it can be wiped excellently and does not hold stains.
- Silk gloss texture provides a semi-gloss brightness on the wall.
- Can breathe under steamy conditions and allows dispose of vapour by high vapour permeability.
- Has a high hiding power.
- Does not smell, nor cause any harm to human health or environment, as it is water-based.

Application Instructions:

- After the surfaces of application are cleaned from all kinds of dirt, grease, blistered paint and dust, if there are defects on the surface, these should be smoothed with SANDECO AKRILK MACUN INCE (SANDECO ACRYLIC PUTTY FINE).
- Surfaces already painted and the extremely dirty ones should be undercoated with SANDECO UNIPRIMER.
- AQUAPLAS should be stirred well before it is applied.
- Before applying AQUAPLAS, it is diluted with maximum 5%-10 % clean water and applied on the surface as two layers with a brush, paint roller or spraying method. There should be 6 hours between each layer to be applied.
- You should be careful that the surface and the environment, to which paint is applied, are not lower than +5 °C during and for 24 hours after the application.
- Please clean the hand tools you used after the application with water.
- In order to avoid the colour tone differences on the façade, products with same batch numbers should be used. In case different batch numbered products will be used, the products with different batch numbers should be stirred in a large pot.

Warnings:

- **S2** Keep out of the reach of children.
- **R22** Harmful when swallowed.
- **S24/25** Do not keep in touch with eyes and skin.
- **S46** In case of swallowing, consult your doctor.

PHYSICAL AND CHEMICAL FEATURES:

PRODUCT TYPE	Silk Gloss, Silicon Added Internal Wall Paint
PK	
COLOUR	White and thousands of colours in A, B, C bases
DENSITY	1,20±0,05 gr/cm ³
VISCOSITY	110-130 KU
PH	8-9
SOLID MATERIAL	%62±1
BRIGHTNESS	Silk gloss (semi shine)
FLASH POINT	Water-based / Non-flammable
DILUTER	Water
DRYING TIME	In 23°C ; Touching time: 1-2 hours Totally dry : 24 hours
CONSUMPTION	One coat in average;depending on the surface smoothness and the application techniques, 0,100 lt/m ²
APPLICATION TEMPERATURE	+5°C to +35°C
APPLICATION TOOLS	Brush, paint roller, spray gun
PACKAGING	15 lt, 7,5 lt, 2,5 lt plastic buckets
	2 years in close package at room temperature

COMPLIES with TSE 5808

- The application instructions rely on the technical experience of our firm and our company cannot be held responsible for the differences in applications conditions.

DECOPLAS

طلاء داخلي ذو اساس مائي مضاف السيليكون

الوصف :

- (ديكوبلاس) ذو اساس اكريليك ، مضاف السيليكون ، شديد اللزوجة ، قابل للغسل ، مت ، طلاء ديكوري للجدران الداخلية

محلالات التطبيق:

- (ديكوبلاس) يطبق على السطوح المعدنية ، كالسطوح المجهزة للحص ، الاسمنت ، اللوح الاسمنتية ، الواح الجبص ، وعلى السطوح المدهونة مسبقا

الخواص :

- يتصف بالديمومة ، يمكن مسحه وتنظيفه بسهولة
- يتمتع بناقدية عالية لبخار الماء
- يمتلك سترية عالية
- ليس له رائحة لايسبب أي اضرار جسدية او تلوث بيئي كونه ذو اساس مائي

تعليمات التطبيق:

- بعد تنظيف السطوح من كافة انواع الاوساخ ، الدهون ، الغبار ، اذا كان هناك أي عيوب على السطح فيجب ان تعمم بـ (سانديكو اكريليك بني فاين)
- السطوح المدهونة مسبقا والسطوح التي تدهن لأول مرة يجب طلاؤها بالاندكوت (سانديكو يوني برايمر)
- (ديكوبلاس) يجب مزجه جيدا قبل الاستعمال
- قبل تطبيق (ديكوبلاس) يمدد بنسبة ٢٠% بالماء التنظيف ، يطبق على السطح على طبقتين بالفرشاة ، او رول الدهان او بطريق البخ
- يجب التأكد من ان درجة حرارة السطح والجو لاتقل عن + ٥ لثناء التطبيق وبعد التطبيق بـ ٢٤ ساعة
- يجب تنظيف الادوات بالماء بعد الانتهاء من التطبيق
- لتلافى فروقات اللون على الواجهات يجب استخدام منتجات تحمل ذات الكود والا فيجب خلط المنتجات في حال كانت تحمل كودات مختلفة في وعاء كبير قبل الاستعمال .

التحذيرات :

- S2 يبقى بعيدا عن متناول الاطفال
- R22 مؤلم جدا في حال ابتلاعه
- S24/25 عدم ملامسته للعينين والبشرة
- S46 استشر طبيبك في حال ابتلاعه

الخواص الفيزيائية والكيميائية :

Silicon Added Water Based Matt Interior Wall Paint	نوع المنتج
White and thousands of colours in A, B, C bases	اللون
1,4±0,05 gr/cm ³	الكثافة
83-110 KU	اللزوجة
8-9	القلوية PH
%65±1	SOLID MATERIAL
كثيم	السطوع
اساس مائي غير قابل للاشتعال	FLASH POINT
الماء	الممدد
في درجة حرارة ٢٢	الوقت الازم للجفاف
الجفاف اللامسي : ١ - ٢ ساعة	
الجفاف التام : ٢٤ ساعة	
وسطي الطبقة الواحدة ، اعتمادا على نعومة السطح ، وتقنيات التطبيق	الاستهلاك
0,110 lt/m ²	
+5°C to +35°C	درجة الحرارة أثناء التطبيق
الفرشاة ، رول الدها ، فرد البخ	أدوات التطبيق
سطل بلاستيكي 15 lt, 7,5 lt, 2,5 lt	العبوة
سنتين للعبوة المغلقة وفي درجة حرارة الغرفة .	التخزين

تعليمات الاستعمال معتمدة على الخبرة العملية للشركة والشركة غير مسؤولة في حال التطبيق في ظروف مغايرة .

DECOPLAS

Silicon Added Water Based Interior Paint

Description:

- DECOPLAS is an acrylic emulsion based, silicon added, highly adherent, effaceable, matt, finishing decorative interior wall paint.

Application Area:

- DECOPLAS is applied on mineral surfaces such as appropriately prepared plastering, concrete, fiber cement board, gypsum board and on surfaces with old paints.

Features:

- Durable to wiping and cleaned easily.
- The high breathability feature allows dispose of water vapour by high vapour permeability.
- Has a high hiding power.
- Does not smell, nor causes any harm to human health or environment, since water-based.

Application Instructions:

- After the surfaces of application are cleaned from all kinds of dirt, grease, blistered paint and dust, if there are defects on the surface, these should be smoothed with SANDECO AKRILIK MACUN INCE (SANDECO ACRYLIC PUTTY FINE).
- Surfaces already painted and those to be painted for the first time should be undercoated with SANDECO UNIPRIMER.
- DECOPLAS should be well mixed before application.
- Before applying DECOPLAS, it is diluted with maximum 20% clean water and applied on the surface as two layers with a brush, paint roller or spraying method.
- You should be careful that the surface and the environment, to which paint is applied, are not lower than +5 °C during and for 24 hours after the application.
- Please clean the hand tools you used after the application with water.
- In order to avoid the colour tone differences on the surface, products with same batch numbers should be used. In case different batch numbered products will be used, the products with different batch numbers should be used in a different pot.

Warnings:

- S2 Keep out of the reach of children.
- R22 Harmful when swallowed.
- S24/25 Do not keep in touch with eyes and skin.
- S46 In case of swallowing, consult your doctor.

PHYSICAL AND CHEMICAL FEATURES:

PRODUCT TYPE	Silicon Added Water Based Matt Interior Wall Paint
COLOUR	White and thousands of colours in A, B, C bases
DENSITY	1,4±0,05 gr/cm ³
VISCOSITY	83-110 KU
PH	8-9
SOLID MATERIAL	%65±1
BRIGHTNESS	Opaque
FLASH POINT	Water-based / Non-flammable
DILUTER	Water
DRYING TIME	In 23°C ; Touching time : 1-2 hours Complete drying: 24 hours
CONSUMPTION	One coat in average, depending on the surface and application techniques 0,110lt/m ²
APPLICATION TEMPERATURE	+5°C to +35°C
APPLICATION TOOLS	Brush, roller and spray gun
PACKAGING	15 lt, 7,5lt, 2,5lt plastic bucket 2 years in close package at room temperature

COMPLIES with TSE 5808.

- The application instructions rely on the technical experience of our firm and our company cannot be held responsible for the differences in application conditions

DENPLAS

طلاء داخلي ذو اساس مائي

الوصف :

- (دانبلاس) اساس اكريليك ، قابل للغسيل ، لمعه ، طلاء تشطيب للجدران الداخلية .

مجالات التطبيق:

- (دانبلاس) يطبق على السطوح المعدنية ، كالاسطح المجهزة للجص ، الاسمنت ، الواح الالياف الاسمنتية ، الواح الجبصين ، والجدران المدهونة مسبقا .

الخواص :

- يتصف بالديمومة ، يمكن مسحه وتنظيفه بسهولة .
- يتمتع بناقدية عالية ليخار الماء .
- يتمتع بسترية عالية .
- ليس له رائحة ولايسبب أي اضرار جسدية او تلوث بيئي كونه ذو اساس مائي .

تعليمات التطبيق:

- بعد تنظيف السطوح من كافة انواع الاوساخ ، الدهون ، الغبار ، اذا كان هناك أي عيوب على السطح فيجب ان تنعمم بـ (سانديكو اكريليك بتي فاين)
- يجب ان تدهن السطوح المدهونة مسبقا والسطوح المتسخة جدا بالاندركوت (سانديكو يوني برايمر)
- قبل تطبيق (دانبلاس) يجب ان يمدد بالماء النظيف بنسبة ٢٠ - ٢٥ % على الاكثر ، ثم يطبق على السطح على طبقتين بالفرشاة او رولو للدهان او بطريق البخ
- يجب التأكد من ان درجة حرارة السطح والجو لا تقل عن +٥ خلال التطبيق وبعد التطبيق بـ ٢٤ ساعة
- يجب تنظيف الادوات بالماء بعد الانتهاء من التطبيق
- لتلافي الفروقات اللونية على السطوح ، يجب استخدام المنتجات التي تحمل الكود نفسه ، في حال استخدام منتجات ذات كودات مختلفة فيجب خلط المنتجات مع بعضها بوعاء كبير .

التحذيرات :

- S2 يبقى بعيدا عن تناول الاطفال .
- R22 مؤلم جدا في حال ابتلاعه
- S24/25 عدم ملامسته للعينين والبشرة
- S46 استشر طبيبك في حال ابتلاعه

الخواص الفيزيائية والكيميائية :

Water Based Matt Interior Wall Paint	نوع المنتج
White and thousands of colours in A, B, C bases	اللون
1,47±0,05 gr/cm ³	الكثافة
110-130 KU	اللزوجة
8.5-9	القلوية PH
±1%70	SOLID MATERIAL
كثيم	السطوح
اساس مائي \ غير قابل للاشتعال	FLASH POINT
الماء	الممدد
في درجة حرارة ٢٣	الوقت الازم للجفاف
الجفاف اللمسي : ١ - ٢ ساعة	
الجفاف التام : ٢٤ ساعة	
وسطى الطبقة الواحدة ، اعتمادا على نعومة السطح ، وتقنيات التطبيق	الاستهلاك
0,100 lt/m ²	
+5°C to +35°C	درجة الحرارة أثناء التطبيق
الفرشاة ، رولو الدها ، فرد البخ	أدوات التطبيق
سطل بلاستيكي 15 lt, 7,5 lt, 2,5 lt	العبوة
سنتين للعبوة المغلقة وفي درجة حرارة الغرفة .	التخزين

تعليمات الاستعمال معتمدة على الخبرة العملية للشركة والشركة غير مسؤولة في حال التطبيق في ظروف مغايرة .

DENPLAS

Water Based Interior Paint

Description:

- DENPLAS is an acrylic emulsion based, effaceable, gloss, finishing decorative interior wall paint.

Application Area:

- DENPLAS is applied on mineral surfaces such as appropriately prepared plastering, concrete, fiber cement board, gypsum board and on surfaces with old paints.

Features:

- Durable to wiping and cleaned easily.
- The high breathability feature allows dispose of water vapour by high vapour permeability.
- Has a high hiding power.
- Does not smell, nor causes any harm to human health or environment, since water-based.

Application Instructions:

- After the surfaces of application are cleaned from all kinds of dirt, grease, blistered paint and dust, if there are defects on the surface, these should be smoothed with SANDECO AKRİLİK MACUN INCE (SANDECO ACRYLIC PUTTY FINE).
- Surfaces already painted and those to be painted for the first time should be undercoated with SANDECO UNIPRIMER.
- DENPLAS should be well mixed before application.
- Before applying DENPLAS, it is diluted with maximum 20%-25% clean water and applied on the surface as two layers with a brush, paint roller or spraying method.
- You should be careful that the surface and the environment, to which paint is applied, are not lower than +5 °C during and for 24 hours after the application.
- Please clean the hand tools used after the application with water.
- In order to avoid the colour tone differences on the façade, products with same batch numbers should be used. In case different batch numbered products will be used, the products with different batch numbers should be stirred in a large pot. .

Warnings:

- S2 Keep out of the reach of children.
- R22 Harmful when swallowed.
- S24/25 Do not keep in touch with eyes and skin.
- S46 In case of swallowing, consult your doctor.

PHYSICAL AND CHEMICAL FEATURES:

PRODUCT TYPE	Water Based Matt Interior Wall Paint
COLOUR	White and thousands of colours in A, B, C bases
DENSITY	1,47±0,05 gr/cm ³
VISCOSITY	110-130 KU
PH	8,5-9
SOLID MATERIAL	%70±1
BRIGHTNESS	Opaque
FLASH POINT	Water-based / Non-flammable
DILUTER	Water
DRYING TIME	In 23°C ;
	Touching time : 1-2 hours
	Totally dry: 24 hours
CONSUMPTION	One coat in average; depending on the surface smoothness and the application techniques, 0,110 lt/m ²
APPLICATION TEMPERATURE	+5°C to +35°C
APPLICATION TOOLS	Brush, paint roller, spray gun
PACKAGING	15 lt, 7,5 lt, 2,5 lt plastic buckets
STORAGE	2 years in close package at room temperature

COMPLIES with TSE 5808.

- The application instructions rely on the technical experience of our firm and our company cannot be held responsible for the differences in applications conditions.

PROPLAS

طلاء داخلي ذو اساس مائي

الوصف :

- (بروبلاس) ذو اساس اكريليك ، مت ، طلاء ديكوري لتشطيب الجدران الداخلية.

مجالات التطبيق:

- (بروبلاس) يطبق على الاسطح المعدنية كالاسطح المجهزة للجبس ، الاسمنت ، الواح الالياف الاسمنتية ، الواح الجيبيس ، وعلى الاسطح المدهونة مسبقا .

الخواص :

- يتمتع ببنافذية عالية لبخار الماء .
- ليس له رائحة ولايسبب أي اضرار جسدية او تلوث بيئي كونه ذو اساس مائي .

تعليمات التطبيق:

- بعد تنظيف السطوح من كافة انواع الاوساخ ، الدهون ، الغبار ، اذا كان هناك أي عيوب على السطح فيجب ان تعمم بـ (سانديكو اكريليك بني فاين)
- السطوح المدهونة مسبقا او التي تدهن الولى مرة يجب تاسيسها بالاندركوت (سانديكو يوني برايمر)
- (بروبلاس) يجب ان يخلط جيدا قبل التطبيق
- قبل تطبيق (بروبلاس) يمدد بالماء التنظيف بنسبة ١٥ % على الاكثر ، ثم يطبق على السطح على طبقتين بالفرشاة او رول الدهان او بطريقة البخ
- يجب التأكد من ان درجة حرارة السطح والجو لا تقل عن +٥ خلال التطبيق وبعد التطبيق بـ ٢٤ ساعة
- يجب تنظيف الادوات بالماء بعد الانتهاء من التطبيق
- لتلافي الفروقات اللونية على السطح فيجب استخدام المنتجات التي تحمل نفس الكود ، في حال اختلاف الكود في المنتجات فيجب خلطها بوعاء كبير قبل الاستعمال .

التحذيرات :

- S2 يبقى بعيدا عن تناول الاطفال .
- R22 مؤلم جدا في حال ابتلاعه
- S24/25 عدم ملامسته للعينين والبشرة
- S46 استشر طبيبك في حال ابتلاعه

الخواص الفيزيائية والكيميائية :

Water Based Matt Interior Wall Paint	نوع المنتج
White and thousands of colours in A, B, C bases	اللون
1,52±0,05 gr/cm ³	الكثافة
83-110 KU	اللزوجة
8-9	القلوية PH
%72±1	SOLID MATERIAL
مت	السطوح
اساس مائي \ غير قابل للاشتعال	FLASH POINT
الماء	الممدد
في درجة حرارة ٢٢	الوقت الازم للجفاف
الجفاف اللامسي : ١ - ٢ ساعة	
الجفاف التام : ٢٤ ساعة	
وسطي الطبقة الواحدة ، اعتمادا على نعومة السطح ، وتقنيات التطبيق	الاستهلاك
0,100 lt/m ²	
+5°C to +35°C	درجة الحرارة أثناء التطبيق
الفرشاة ، رول الدهان ، فرد البخ	أدوات التطبيق
سطل بلاستيكي 15 lt, 7,5 lt, 2,5 lt	العبوة
سنتين للعبوة المغلقة وفي درجة حرارة الغرفة .	التخزين

تعليمات الاستعمال معتمدة على الخبرة العملية للشركة والشركة غير مسؤولة في حال التطبيق في ظروف مغايرة .

PROPLAS

Water Based Interior Paint

Description:

- PROPLAS is an acrylic emulsion based, matt, finishing decorative interior wall paint.

Application Area:

PROPLAS is applied on mineral surfaces such as appropriately prepared plastering, concrete, fiber-cement board, gypsum board and on surfaces with old paints.

Features:

The breathability feature allows dispose of water vapour by high vapour permeability.

- Does not smell, nor causes any harm to human health or environment, since water-based.

Application Instructions:

- After the surfaces of application are cleaned from all kinds of dirt, grease, blistered paint and dust, if there are defects on the surface, these should be smoothed with SANDECO AKRİLİK MACUN INCE (SANDECO ACRYLIC PUTTY FINE).
- Surfaces already painted and those to be painted for the first time should be undercoated with SANDECO UNIPRIMER.
- PROPLAS should be well mixed before application.
- Before applying PROPLAS, it is diluted with maximum 15% clean water and applied on the surface as two layers with a brush, paint roller or spraying method.
- You should be careful that the surface and the environment, to which paint is applied, are not lower than +5 °C during and for 24 hours after the application.
- Please clean the hand tools you after the application with water. In order to avoid the colour tone differences on the surface, products with same batch numbers should be used. In case different batch numbered products will be used, the products with different batch numbers should be used in a different pot.

Warnings:

- **S2** Keep out of the reach of children.
- **R22** Harmful when swallowed.
- **S24/25** Do not keep in touch with eyes and skin.
- **S46** In case of swallowing, consult your doctor.

PHYSICAL AND CHEMICAL FEATURES:

PRODUCT TYPE	Water Based Matt Interior Wall Paint
COLOUR	White and thousands of colours in A, B, C bases
DENSITY	1,52±0,05 gr/cm ³
VISCOSITY	83-110 KU
PH	8-9
SOLID MATERIAL	%72±1
BRIGHTNESS	Matt
FLASH POINT	Water-based / Non-flammable
DILUTER	Water
DRYING TIME	In 23°C ; Touching time : 1-2 hours Complete drying : 24 hours
CONSUMPTION	One coat in average, depending on the surface and application techniques 0,110lt/m ²
APPLICATION TEMPERATURE	+5°C to +35°C
APPLICATION TOOLS	Brush, roller and spray gun
PACKAGING	15 lt, 7,5 lt, 2,5 lt plastic buckets
STORAGE	2 years in close package at room temperature

COMPLIES with TSE 5808.

- The application instructions rely on the technical experience of our firm and our company cannot be held responsible for the differences in applications conditions.

TAVAN BOYASI

طلاء اسقف ذو اساس مائي

الوصف :

- اساس اكريليك ، أبيض طلاء أسقف لناع.

مجالات التطبيق:

- يطبق على الاسطح المعدنية الاسقف الجديدة كالاسقف المجهزة بشكل مناسب للجص ، الاسمنت ، الواح الالياف الاسمنتية ، وعلى الاسقف المدهونة مسبقا .

الخواص :

- يتمتع بنافذية عالية .
- يتمتع بسترية عالية .
- يعطي ملمس ناعم ومظهر براق
- يدعم بشكل تام لايتفرح ولايتشقق
- ليس له رائحة ولايسبب أي اضرار جسدية او تلوث بيئي كونه ذو اساس مائي .

تعليمات التطبيق:

- بعد تنظيف السطوح من كافة انواع الاوساخ ، الدهون ، الغبار ، اذا كان هناك أي عيوب على السطح فيجب ان تعمم بـ (سانديكو اكريليك بتي فاين)
- السطوح المدهونة مسبقا او التي تدهن الولى مرة يجب تاسيسها بالاندركوت (سانديكو يوني برايمر)
- (تافان بوياسي) يجب ان يخلط جيدا قبل التطبيق
- قبل تطبيق (تافان بوياسي) يمدد بالماء التنظيف بنسبة ٢٠ - ٢٥ % على الاكثر ، ثم تطبق على السطح على طبقتين بالفرشاة او رول الدهان او بطريقة البخ . يجب ان يترك ٢ ساعة بين الطبقة والآخرى .
- يجب التأكد من ان درجة رارة السطح والجو لاتقل عن +٥ خلال التطبيق او بعد التطبيق بـ ٢٤ ساعة
- يجب تنظيف الادوات بالماء بعد الانتهاء من التطبيق

التحذيرات :

- S2 يبقى بعيدا عن متناول الاطفال .
- R22 مؤلم جدا في حال ابتلاعه
- S24/25 عدم ملامسته للعينين والبشرة
- S46 استشر طبيبك في حال ابتلاعه

الخواص الفيزيائية والكيميائية :

Water Based Ceiling Paint	نوع المنتج
أبيض	اللون
1,65 ± 0,02 gr/cm ³	الكثافة
110-140 KU	اللزوجية
8-9	القلوية PH
±1%72	SOLID MATERIAL
كثيم	السطوع
اساس مائي \ غير قابل للاشتعال	FLASH POINT
الماء	الممدد
في درجة حرارة ٢٣	الوقت الازم للجفاف
الجفاف اللامسي : ٢ ساعة	
الجفاف التام : ٢٤ ساعة	
وسطي الطبقة الواحدة ، اعتمادا على نعومة السطح ، وتقنيات التطبيق	الاستهلاك
0,150-0,175 kg/m ² (for 2 coat aplication)	
+5°C to +35°C	درجة الحرارة أثناء التطبيق
الفرشاة ، رول الدهان ، فرد البخ	أدوات التطبيق
سطل بلاستيكي 20 kg, 10 kg, 3,5 kg	العبوة
سنتين للعبوة المغلقة وفي درجة حرارة الغرفة .	التخزين

تعليمات الاستعمال معتمدة على الخبرة العملية للشركة والشركة غير مسؤولة في حال التطبيق في ظروف مغايرة .

SUPER TAVAN BOYASI

Water Based Super Ceiling Paint

Description:

- It is an acrylic emulsion based, super white matt ceiling paint with an excellent hiding power.

Application Area:

- Can be applied on mineral new ceilings such as appropriately prepared plastering, concrete, and fiber-cement board and on ceilings with old paints.

Features:

- Has perfect hiding power and whiteness.
- Has perfect vapour permeability.
- Adheres perfectly to the surface and does not blister nor crack.
- Does not smell, nor cause any harm to human health and environment, as it is water-based.

Application Instructions:

- After the surfaces of application are cleaned from all kinds of dirt, grease, blistered paint and dust, if there are defects on the surface, these should be smoothed with SANDECO AKRILIK MACUN INCE (SANDECO ACRYLIC PUTTY FINE).
- Surfaces already painted and those to be painted for the first time should be undercoated with SANDECO UNIPRIMER.
- SUPER TAVAN BOYASI should be stirred well before application.
- Before applying SUPER TAVAN BOYASI, it is diluted with maximum 25%-30% clean water and applied on the surface two layers with a brush, paint roller or spraying method. There should be 2 hours between each coat to be applied.
- You should be careful that the surface and the environment are not lower than +5 °C during and for 24 hours after the application.
- Please clean the hand tools you used after the application with water.

Warnings:

- **S2** Keep out of the reach of children.
- **R22** Harmful when swallowed.
- **S24/25** Do not keep in touch with eyes and skin.
- **S46** In case of swallowing, consult your doctor.

PHYSICAL AND CHEMICAL FEATURES:

PRODUCT TYPE	Water Based Ceiling Paint
COLOUR	White
DENSITY	1,55 ± 0,02 gr/cm ³
VISCOSITY	110-140 KU
PH	8-9
SOLID MATERIAL	%73±1
BRIGHTNESS	Opaque
FLASH POINT	Water-based / Non-flammable
DILUTER	Water
DRYING TIME	In 23°C ; Touching time : 1-2 hours Totally dry : 24 hours
CONSUMPTION	One coat in ;depending on the surface smoothness and the application techniques, 0,125-0,150 kg/m ²
APPLICATION TEMPERATURE	+5°C to +35°C
APPLICATION TOOLS	Paint roller, brush, spray gun
PACKAGING	20 kg, 10 kg, 3,5 kg plastic buckets
STORAGE	2 years in close package at room temperature

COMPLIES with TSE 5808.

- The application instructions rely on the technical experience of our firm and our company cannot be held responsible for the differences in applications conditions.

SUPER TAVAN BOYASI

طلاء اسقف ممتاز ذو اساس مائي

الوصف :

- اساس اكريليك ، طلاء دهان ناصع البياض للاسقف يتمتع بسترية عالية

مجالس التطبيق:

- يطبق على الاسطح المعدنية الاسقف الجديدة كالاسقف المجهزة بشكل مناسب للجص ، الاسمنت ، الواجه الالياف الاسمنتية ، وعلى الاسقف المدهونة مسبقا .

الخواص :

- يتمتع بنافذية عالية لبخار الماء .
- يتمتع بسترية عالية وبياض ناصع
- يدعم السطوح بشكل تام ، لا يتقشر ولا يتشقق .
- ليس له رائحة ولايسبب أي اضرار جسدية او تلوث بيئي كونه ذو اساس مائي .

تعليمات التطبيق:

- بعد تنظيف السطوح من كافة انواع الاوساخ ، الدهون ، الغبار ، اذا كان هناك أي عيوب على السطح فيجب ان تعمم بـ (سانديكو اكريليك بتي فاين)
- السطوح المدهونة مسبقا او التي تدهن الولى مرة يجب تاسيسها بالاندركوت (سانديكو يوني برايمر)
- (سوبر تافان بوياسي) يجب ان يخلط جيدا قبل التطبيق
- قبل تطبيق (سوبر تافان بوياسي) يمدد بالماء التنظيف بنسبة ٢٥ - ٣٠ % على الاكثر ، ثم تطبق على السطح على طبقتين بالفرشاة او رول الدهان او بطريقة البخ . يجب ان يترك ٢ ساعة بين الطبقة والآخرى .
- يجب تنظيف الادوات بالماء بعد الانتهاء من التطبيق

التحذيرات :

- S2 يبقى بعيدا عن تناول الاطفال .
- R22 مؤلم جدا في حال ابتلاعه
- S24/25 عدم ملامسته للعينين والبشرة
- S46 استشر طبيك في حال ابتلاعه

الخواص الفيزيائية والكيميائية :

Water Based Ceiling Paint	نوع المنتج
أبيض	اللون
1,55 ± 0,02 gr/cm ³	الكثافة
110-140 KU	اللزوجة
8-9	القلوية PH
±1%73	SOLID MATERIAL
كثيم	السطوح
اساس مائي \ غير قابل للاشتعال	FLASH POINT
الماء	الممدد
في درجة حرارة ٢٣	الوقت الازم للجفاف
الجفاف اللمسي : ٢ ساعة	
الجفاف التام : ٢٤ ساعة	
وسطى الطبقة الواحدة ، اعتمادا على نعومة السطح ، وتقنيات التطبيق	الاستهلاك
0,125-0,150 kg/m ²	
+5°C to +35°C	درجة الحرارة أثناء التطبيق
الفرشاة ، رول الدهان ، فرد البخ	أدوات التطبيق
سطل بلاستيكي 20 kg, 10 kg, 3,5 kg	العبوة
سنتين للعبوة المغلقة وفي درجة حرارة الغرفة .	التخزين

تعليمات الاستعمال معتمدة على الخبرة العملية للشركة والشركة غير مسؤولة في حال التطبيق في ظروف مغايرة .

TAVAN BOYASI

Water Based Ceiling Paint

Description:

- It is an acrylic emulsion based, white, gloss ceiling paint.

Application Area:

- Can be applied on mineral new ceilings such as appropriately prepared plastering, concrete, and fiber-cement board and on ceilings with old paints.

Its Features:

- Has a high hiding power.
- Has perfect breathing capacity
- Gives a gloss and smooth tissue.
- Perfectly adheres to non-blistered surface, does not crack.
- Does not smell, nor causes any harm to human health or environment, as it is water-based.

Application Instructions:

- After the surfaces of application are cleaned from all kinds of dirt, grease, blistered paint and dust, if there are defects on the surface, these should be smoothed with SANDECO AKRILIK MACUN INCE (SANDECO ACRYLIC PUTTY FINE).
- Surfaces already painted and those to be painted for the first time should be undercoated with SANDECO UNIPRIMER.
- TAVAN BOYASI should be stirred well before application.
- Before applying TAVAN BOYASI, it is diluted with maximum 20%-25% clean water and applied on the surface as two layers with a brush, paint roller or spraying method. You have to wait at least two hours between layers.
- You should be careful that the surface and the environment are not lower than +5 °C during and for 24 hours after the application.
- Please clean the hand tools you used after the application with water.

Warnings:

- **S2** Keep out of the reach of children.
- **R22** Harmful when swallowed.
- **S24/25** Do not keep in touch with eyes and skin.
- **S46** In case of swallowing, consult your doctor.

PHYSICAL AND CHEMICAL FEATURES:

PRODUCT TYPE	Water Based Ceiling Paint
COLOUR	White
DENSITY	1,65 ± 0,02 gr/cm ³
VISCOSITY	110-140 KU
PH	8-9
SOLID MATERIAL	%72±1
BRIGHTNESS	Opaque
FLASH POINT	Water-based / Non-flammable
DILUTER	Water
DRYING TIME	In 23°C ;
	Touching time : 1-2 hours
	Totally dry : 24 hours
CONSUMPTION	One coat in ;depending on the surface smoothness and the application techniques , 0,150-0,175 kg/m ² (for 2 coat application)
APPLICATION TEMPERATURE	+5°C to +35°C
APPLICATION TOOLS	Paint roller, brush, spray gun
PACKAGING	20 kg, 10 kg, 3,5 kg plastic buckets
STORAGE	2 years in close package at room temperature

COMPLIES with TSE 5808.

- The application instructions rely on the technical experience of our firm and our company cannot be held responsible for the differences in applications conditions.